

SIRENA



SOLUZIONI PER L'AUTOMAZIONE

Colonne luminose, segnalatori per quadristica,
dispositivi modulari



MODULI DI CABLAGGIO



EOS WM
EOS WM MULTI

EOS WM
per colonna a luce fissa

EOS WM MULTI
per colonna a luce lampeggiante

EOS WM	12/24V ACDC	94730	<input type="radio"/>
	110/240V AC	94720	<input type="radio"/>
EOS WM MULTI	12/24V ACDC	94744	<input type="radio"/>
	110/240V AC	94745	<input type="radio"/>

MODULI LUMINOSI



EOS LM



EOS LM RGB

EOS LM
modulo luminoso a luce fissa

EOS LM RGB
modulo luminoso multicolore a luce fissa

EOS LM	94721	<input type="radio"/>
	94722	<input type="radio"/>
	94723	<input type="radio"/>
	94724	<input type="radio"/>
	94726	<input type="radio"/>

EOS LM RGB	94727	<input type="radio"/>
-------------------	-------	-----------------------

MODULI ACUSTICI



A+

SOUNDER
modulo acustico max. 75dB(A)1m
8+4 suoni

SOUNDER A+
modulo acustico max. 100dB(A)1m
8+4 suoni

EOS SOUNDER	SOUNDER	94728	<input type="radio"/>
	SOUNDER A+	94729	<input type="radio"/>

ACCESSORI DI FISSAGGIO



EOS WALL BASE
Base per fissaggio laterale/a parete

ACCESSORI EOS	EOS WALL BASE	36911	<input type="radio"/>
----------------------	---------------	-------	-----------------------



BS



KIT L10cm

ACCESSORI TWS compatibili:
BS - KIT - Basi piane per fissaggio superficiale

ACCESSORI TWS compatibili:	BS	27760	<input type="radio"/>	27691	<input checked="" type="radio"/>
	KIT	27764	<input type="radio"/>	27695	<input checked="" type="radio"/>



PENDING



EOS WM LT + 3LM
12/24V ACDC

36900 ●●●



EOS WM LT + 2LM
12/24V ACDC

36901 ●●



EOS WM LT + 3LM + SOUNDER
12/24V ACDC

36904 ●●●



EOS WM LT + 2LM + SOUNDER
12/24V ACDC

36903 ●●



EOS WM LT + 3LM + SOUNDER A+
12/24V ACDC

36908 ●●●



EOS WM LT + 2LM + SOUNDER A+
12/24V ACDC

36907 ●●



EOS WM LT + LM RGB + SOUNDER
12/24V ACDC

36909 ●●●○



EOS WM LT + LM RGB + SOUNDER A+
12/24V ACDC

36910 ●●●○



PENDING



TWS BASE

TWS BASE
per colonna TWS Ø70mm
miniTWS BASE
per colonna miniTWS Ø50mm
babyTWS BASE
per colonna babyTWS Ø36mm

miniTWS BASE

babyTWS BASE

MODULI DI CABLAGGIO

TWS BASE 27700 ○	27690 ●
miniTWS BASE 31500 ○	31508 ●
babyTWS BASE 36450 ○	



TWS S

TWS S
modulo superluminoso Ø70mm a LED integrati: luce fissa, lampeggiante, stroboscopica e random

miniTWS S/F

miniTWS S/F
modulo luminoso Ø50mm a LED integrati: luce fissa, lampeggiante

babyTWS S

babyTWS S
modulo luminoso Ø36mm a LED integrati: luce fissa

MODULI LUMINOSI

TWS S 12/24V ACDC 3341* ○	3342* ●
miniTWS S/F 24V ACDC 3150* ○	3154* ●
110V AC 3151* ○	3155* ●
240V AC 3152* ○	3156* ●
babyTWS S 24V ACDC 3645* ○	

*Completare il codice con il numero del colore scelto

1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 ● 6 ○



PZO

A+

PZO
modulo acustico piezoelettrico max. 81dB(A)1m - 6 suoni
A+
modulo acustico magnetodinamico max. 95dB(A)1m - **IP65** - 16 suoni
miniTWS SOUNDER
modulo acustico magnetodinamico max. 77dB(A)1m - suono bitonale
babyTWS SOUNDER
modulo acustico piezoelettrico max. 72dB(A)1m - suono intermittente

miniTWS SOUNDER

babyTWS SOUNDER

MODULI ACUSTICI

PZO 12/48V ACDC 27718 ○	27625 ●
110/240V AC 27719 ○	27628 ●
A+ 12/24V ACDC 33400 ○	33402 ●
110/240V AC 33401 ○	33403 ●
miniTWS SOUNDER 24V ACDC 31531 ○	31534 ●
110V AC 31532 ○	31535 ●
240V AC 31533 ○	31536 ●
babyTWS SOUNDER 24V ACDC 36461 ○	

ACCESSORI DI FISSAGGIO: vedi EOS





TWS BS + BC + 3LM

24V ACDC

27837



TWS BS + BC + 2LM

24V ACDC

27836



miniTWS BC + 3LM

24V ACDC

31595



miniTWS BC + 2LM

24V ACDC

31594



miniTWS BC + 3LM + AM

24V ACDC

31597



miniTWS BC + 2LM + AM

24V ACDC

31596



babyTWS BC + 3LM

24V ACDC

36567



babyTWS BC + 2LM

24V ACDC

36566



babyTWS BC + 3LM + AM

24V ACDC

36569



babyTWS BC + 2LM + AM

24V ACDC

36568



DISPOSITIVI LUMINOSI



- FLR S**
modulo luminoso a luce fissa, lampeggiante, rotante
- SLR S**
modulo luminoso a luce lampeggiante, strobo, random
- XLF S**
modulo luminoso a luce fissa, lampeggiante, strobo
- XLF RGB**
modulo luminoso multicolore multieffetto

- | | | |
|----------------|--------------|--------------|
| FLR S | SLR S | XLF S |
| 90352 ● | 90852 ● | 90822 ● |
| 90353 ● | 90853 ● | 90823 ● |
| 90354 ● | 90854 ● | 90824 ● |
| XLF RGB | 90156 ○ | |

SIRENE ELETTRONICHE



- SIR-E S**
modulo acustico elettromagnetico max. 105dB(A)1m - 64 suoni
- SIR-E MAX**
modulo acustico elettromagnetico max. 115dB(A)1m - 64 suoni

- | | |
|----------------|------------------|
| SIR-E S | SIR-E MAX |
| 90360 ○ | 90407 ○ |
| 90357 ● | 90408 ● |
| 90358 ● | 90410 ● |
| 90359 ○ | 90409 ○ |

DISPOSITIVI ACUSTICO-LUMINOSI



- SIR-E LED S**
modulo LED (luce fissa, strobo) con acustica elettromagnetica max. 105dB(A)1m - 64 suoni
- SIR-E LED MAX**
modulo LED (luce fissa, strobo) con acustica elettromagnetica max. 115dB(A)1m - 64 suoni

- | | |
|--------------------|----------------------|
| SIR-E LED S | SIR-E LED MAX |
| 90362 ● | 90562 ● |
| 90363 ● | 90563 ● |
| 90364 ● | 90564 ● |

BASI DI FISSAGGIO



- SHALLOW**
base bassa per montaggio superficiale
- DEEP**
base per montaggio superficiale dotata di 2 pressacavi M20
- WALL**
base per montaggio a parete

- | | |
|-----------------|--|
| 12/24V ACDC | |
| PNP 12/24V ACDC | |
| 40/80V ACDC | |
| 120/240V ACDC | |

- | | | |
|----------------|-------------|-------------|
| SHALLOW | DEEP | WALL |
| 90367 ○ | 90368 ○ | 90370 ○ |
| - ○ | 90570 ○ | 90571 ○ |
| - ○ | 90432 ○ | 90433 ○ |
| - ○ | 90369 ○ | 90371 ○ |



LUCI FISSE A LED



**E-LITE LED
QC M12**

E-LITE LED QC M12

dispositivo luminoso LED a luce fissa con connettore a montaggio rapido QC M12



**E-LITE LED
CABLE**

E-LITE LED CABLE

dispositivo luminoso LED a luce fissa con cavo da 1m

E-LITE QC M12

28242 ●
28243 ●
28244 ●

E-LITE CABLE

28252 ●
28253 ●
28254 ●

LUCI A LED



**OVOLUX R
LED**

OVOLUX R LED

dispositivo luminoso LED, per installazione retroquadro, luce fissa, lampeggio singolo, doppio e triplo



**OVOLUX
RGB**

OVOLUX RGB

dispositivo luminoso multicolore a luce fissa, per installazione retroquadro

OVOLUX R LED

12/24V ACDC
38782 ●
38783 ●
38784 ●


90/240V AC
38792 ●
38793 ●
38794 ●

OVOLUX RGB

12/24V ACDC
30107 ●●●●●●

90/240V AC
30108 ●●●●●●

DISPOSITIVO LINEARE A LED



LD 12 LINEAR S/F

IP68

LD 12 LINEAR S/F

dispositivo lineare a LED, luce fissa/lampeggiante con elevato grado di protezione IP68

LD 12 LINEAR S/F

24V ACDC
66461 ●
66462 ●
66463 ●

240V AC
66467 ●
66468 ●
66469 ●

LUCI A LED MULTICOLORE



P50 RGB

P50 RGB

dispositivo a LED multicolore, luce fissa con connettore a montaggio rapido QC M12 o cavo da 1m

P50 RGB QC M12

24V DC

91430 ●●●●●●

P50 RGB

24V DC

91379 ●●●●●●

P50 RGB A QC M12

24V DC

91429 ●●●●●●

P50 RGB A

24V DC

91380 ●●●●●●

P50 RGB A

OVOLUX R LED - OVOLUX RGB:



#morethanbrightideas

sirena.it

facebook.com/sirenaspa

twitter.com/sirenaspa

plus.google.com/+sirenaspa

linkedin.com/company/sirena-spa

youtube.com/sirenait

instagram.com/sirenaspa74



SIRENA

Strada Moncalisio, 5
10090 Rosta (TO)
Italy

T +39 011 95 68 555

F +39 011 95 67 928

www.sirena.it

info@sirena.it

Sirena SpA can modify this catalogue at any time without prior notice. No parts of this catalogue, including text, images and logos, may be reproduced, partially reproduced or forwarded via electronic means without prior written authorization of Sirena SpA. All data reproduced in this catalogue have been edited and checked with the best possible accuracy, however Sirena SpA does not accept any liability for errors and omissions in drawings, descriptions or technical data in this catalogue.



AUTOMAZIONE
V 1.0
07/2020
Printed in Italy