

SERIE ARE/M-A

NOSTO139

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1400
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	45 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	186	440	729	1042	158	375	612	888	144	340	563	805	129	304	504	721	108	256	425	607

NOSTO158

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	65 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	238	564	934	1336	194	459	760	1088	177	419	694	992	159	377	624	893	140	332	550	786

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A

NOSTO162

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	65 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	238	564	934	1336	194	459	760	1088	177	419	694	992	159	377	624	893	140	332	550	786

NOSTO163

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	2230
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	85 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	236	560	927	1326	208	493	816	1167	191	453	751	1073	174	411	681	974	158	373	618	884

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B

NOST0141

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1150
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	38,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	152	360	596	852	129	305	505	722	117	276	457	654	104	247	410	586	85	201	333	476

NOST0185

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	58 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	194	461	763	1091	167	394	653	934	151	358	593	848	136	321	532	761	116	276	457	653

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B

NOSTO186

ARMADIO "1100" CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	58 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	194	461	763	1091	167	394	653	934	151	358	593	848	136	321	532	761	116	276	457	653

NOSTO187

ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1980
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	78 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	215	509	843	1205	187	443	734	1050	171	405	671	960	155	366	606	867	138	327	541	774

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C

NOST0150

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	725
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	27,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	94	222	367	525	89	189	313	448	73	173	286	409	66	157	259	371	50	117	194	278

NOST0188

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1135
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	47,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	141	334	553	791	120	283	469	670	108	256	424	607	97	230	380	544	79	186	308	441

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C

NOSTO189

ARMADIO "700" CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1135
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590+300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	47,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	141	334	553	791	120	283	469	670	108	256	424	607	97	230	380	544	79	186	308	441

NOSTO192

ARMADIO "700" CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1550
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590+300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	68 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	172	408	676	966	148	349	578	827	134	317	525	751	120	284	471	674	103	244	404	578

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C

NOST0193

ZOCCOLO "400" PER FISSAGGIO A PAVIMENTO ARMADI TIPO ARE/M-A-B-C



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO		GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO		TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288	TENUTA DIELETTICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	20 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE																				
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

NOST0147

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A-B-C



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x288	TENUTA DIELETTICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	20 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	55	130	215	307	48	115	190	271	45	107	177	253	42	100	165	236	29	70	116	165

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

VARIANTI ARMADI – SPORTELLI TRASPARENTE



ARE/M-A-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0139/PT	ARMADIO "1400" CON SPORTELLO TRASPARENTE	1100x500 mm
NOST0158/PT	ARMADIO "1400" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCCOLO	1100x500 mm
NOST0162/PT	ARMADIO "1400" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	1100x500 - 200x500 mm
NOST0163/PT	ARMADIO "1400" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTI CON ZOCCOLO	1100x500 - 200x500 mm

ARE/M-B-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0141/PT	ARMADIO "1100" CON SPORTELLO TRASPARENTE	900x500 mm
NOST0185/PT	ARMADIO "1100" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCCOLO	900x500 mm
NOST0186/PT	ARMADIO "1100" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	900x500 - 200x500 mm
NOST0187/PT	ARMADIO "1100" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTI CON ZOCCOLO	900x500 - 200x500 mm

ARE/M-C-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0150/PT	ARMADIO "700" CON SPORTELLO TRASPARENTE	900x500 mm
NOST0188/PT	ARMADIO "700" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCCOLO	900x500 mm
NOST0189/PT	ARMADIO "700" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	900x500 - 200x500 mm
NOST0192/PT	ARMADIO "700" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTI CON ZOCCOLO	900x500 - 200x500 mm

ARE/M-SL-PT SOPRALZI CON SPORTELLO TRASPARENTE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0147/PT	SOPRALZO CON SPORTELLO TRASPARENTE	200x500 mm

VARIANTI ARMADI — UNITI IN PROFONDITÀ



ARE/M-A-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0139/UP	ARMADIO "1400" UNITO IN PROFONDITÀ	1400x850x900 mm	1335x820x820 mm
NOST0158/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1820x850x900 mm	1335x820x820 mm
NOST0162/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1820x850x900 mm	1335x820x820 mm - 345x820x820 mm
NOST0163/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	2230x850x900 mm	1335x820x820 mm - 345x820x820 mm

ARE/M-B-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0141/UP	ARMADIO "1100" UNITO IN PROFONDITÀ	1150x850x900 mm	1080x820x820 mm
NOST0185/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1560x850x900 mm	1080x820x820 mm
NOST0186/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1560x850x900 mm	1080x820x820 mm - 345x820x820 mm
NOST0187/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1980x850x900 mm	1080x820x820 mm - 345x820x820 mm

ARE/M-C-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0150/UP	ARMADIO "700" UNITO IN PROFONDITÀ	725x850x900 mm	660x820x820 mm
NOST0188/UP	ARMADIO "700" CON ZOCCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1135x850x900 mm	660x820x820 mm
NOST0189/UP	ARMADIO "700" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1135x850x900 mm	660x820x820 mm - 345x820x820 mm
NOST0192/UP	ARMADIO "700" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1550x850x900 mm	660x820x820 mm - 345x820x820 mm

ARE/M-C-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST147/UP	SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	410x850x900 mm	345x820x820 mm

SERIE ARE/M-A-B-C

ACCESSORI PER ARMADI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0182	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICI, PANNELLI E STAFFE ARE/M-A
NOST0183	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICI, PANNELLI E STAFFE ARE/M-B
NOST0184	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICI, PANNELLI E STAFFE ARE/M-C
N1ST0398	CONTROPORTA ARE/M-A
N1ST0399	CONTROPORTA ARE/M-A
N1ST0400	CONTROPORTA ARE/M-A

TELAIO

CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0267	TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO ARE/M-A-B-C
NOCM0309	TELAIO DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI PER ARE/M-A-B-C

PARETE DIVISORIA

CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0354	PARETE DIVISORIA ARE/M-A-B-C

PIASTRA DI FONDO

CODICE	SERIE	MATERIALE	DIMENSIONE (mm)		
			LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESSORE
NOST0168	ARE/M-A	ACCIAIO	740	1265	2
NOST0164		BACHELITE	740	1265	5
NOST0173		PVC	740	1265	5
NOST0169	ARE/M-B	ACCIAIO	740	1015	2
NOST0165		BACHELITE	740	1015	5
NOST0174		PVC	740	1015	5
NOST0170	ARE/M-C	ACCIAIO	740	740	2
NOST0166		BACHELITE	740	740	5
NOST0175		PVC	740	740	5
NOST0171	ARE/M-SL	ACCIAIO	740	740	2
NOST0167		BACHELITE	740	740	5
NOST0176		PVC	740	740	5



PIASTRA IN PVC

PIASTRA IN ACCIAIO

PIASTRA IN BACHELITE



SERIE ARE/M-A1






NOSTO383

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1400	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	TENUTA DIELETRICA	15 kv
		PESO INDICATIVO	43 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°
POTENZA DISSIPABILE (W)	165	390	645	923	136	323	535	765	125	296	490	700	113	268	444	635	98	231	383	548






NOSTO373

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	TENUTA DIELETRICA	15 kv
		PESO INDICATIVO	63 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°
POTENZA DISSIPABILE (W)	203	480	795	1136	171	404	669	956	157	371	614	879	143	338	559	800	128	302	501	716

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A1

NOSTO374

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	63 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	203	480	795	1136	171	404	669	956	157	371	614	879	143	338	559	800	128	302	501	716

NOSTO375

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	2230
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	83 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	217	515	852	1219	186	441	730	1045	172	408	676	966	158	374	619	885	145	343	569	813

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B1

NOST0335
ARMADIO "1100"



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1150	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	TENUTA DIELETRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	35,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	133	314	520	744	110	260	430	615	100	237	393	562	91	216	357	511	76	181	299	428

NOST0379
ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	TENUTA DIELETRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	53 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	174	411	681	973	145	343	567	811	132	314	520	743	120	285	472	675	105	250	413	591

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B1

NOSTO380

ARMADIO "1100" CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	55 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	174	411	681	973	145	343	567	811	132	314	520	743	120	285	471	675	105	250	413	591

NOSTO381

ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1980
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	78 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	196	463	767	1097	166	393	650	930	153	362	599	856	139	339	546	781	126	299	494	707

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B1

NOSTO337

ZOCCOLO "400" PER FISSAGGIO A PAVIMENTO ARMADI TIPO ARE/M-A1-B1



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO		GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO		TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	TENUTA DIELETTICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	17 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE																				
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

NOSTO336

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A1-B1



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	TENUTA DIELETTICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	17 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE																				
POTENZA DISSIPABILE (W)	46	109	181	258	40	95	158	226	38	90	149	213	36	85	140	201	27	64	106	151

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

VARIANTI ARMADI – UNITI IN PROFONDITÀ



ARE/M-A1-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0383/PT	ARMADIO "1400" CON SPORTELLO TRASPARENTE	1100x500 mm
NOST0373/PT	ARMADIO "1400" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCCOLO	1100x500 mm
NOST0374/PT	ARMADIO "1400" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	1100x500 - 200x500 mm
NOST0375/PT	ARMADIO "1400" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTI CON ZOCCOLO	1100x500 - 200x500 mm

ARE/M-B1-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0335/PT	ARMADIO "1100" CON SPORTELLO TRASPARENTE	900x500 mm
NOST0379/PT	ARMADIO "1100" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCCOLO	900x500 mm
NOST0380/PT	ARMADIO "1100" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	900x500 - 200x500 mm
NOST0381/PT	ARMADIO "1100" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTI CON ZOCCOLO	900x500 - 200x500 mm

ARE/M-SL1-PT SOPRALZI CON SPORTELLO TRASPARENTE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0336/PT	SOPRALZO CON SPORTELLO TRASPARENTE	200x500 mm

VARIANTI ARMADI – UNITI IN PROFONDITÀ



ARE/M-A1-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0383/UP	ARMADIO "1400" UNITO IN PROFONDITÀ	1400x850x700 mm	1335x820x630 mm
NOST0373/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1820x850x700 mm	1335x820x630 mm
NOST0374/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1820x850x700 mm	1335x820x630 mm - 345x820x630 mm
NOST0375/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	2230x850x700 mm	1335x820x630 mm - 345x820x630 mm

ARE/M-B1-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0335/UP	ARMADIO "1100" UNITO IN PROFONDITÀ	1150x850x700 mm	1080x820x630 mm
NOST0379/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1560x850x700 mm	1080x820x630 mm
NOST0380/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1560x850x700 mm	1080x820x630 mm - 345x820x630 mm
NOST0381/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1980x850x700 mm	1080x820x630 mm - 345x820x630 mm

ARE/M-SL1-UP SOPRALZI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0336/UP	SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	410x850x900 mm	410x850x700 mm

SERIE ARE/M-A1-B1

ACCESSORI PER ARMADI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0353	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICI, PANNELLI E STAFFE ARE/M-A
NOST0355	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICI, PANNELLI E STAFFE ARE/M-B
N1ST0622	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICI, PANNELLI E STAFFE ARE/M-C
N1ST0596	CONTROPORTA ARE/M-A

TELAIO

CODICE	DESCRIZIONE
N1ST0592	TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO ARE/M-A1-B1
NOCM0310	TELAIO DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI PER ARE/M-A1-B1

PARETE DIVISORIA

CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0550	PARETE DIVISORIA ARE/M-A1-B1

PIASTRA DI FONDO

CODICE	SERIE	MATERIALE	DIMENSIONE (mm)		
			LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESSORE
NOST0168	ARE/M-A1	ACCIAIO	740	1265	2
NOST0164		BACHELITE	740	1265	5
NOST0173		PVC	740	1265	5
NOST0169	ARE/M-B1	ACCIAIO	740	1015	2
NOST0165		BACHELITE	740	1015	5
NOST0174		PVC	740	1015	5
NOST0171	ARE/M-SL1	ACCIAIO	740	290	2
NOST0167		BACHELITE	740	290	5
NOST0176		PVC	740	290	5



PIASTRA IN PVC

PIASTRA IN ACCIAIO

PIASTRA IN BACHELITE



SERIE ARE/M-C1






NOST0781

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	725	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	345	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	TENUTA DIELETRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°			
POTENZA DISSIPABILE (W)	55	130	215	307	48	115	190	271	45	107	177	-	42	100	165	-	29	70	116	165






NOST0782

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1 CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1140	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	850	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	345	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	TENUTA DIELETRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°			
POTENZA DISSIPABILE (W)	124	293	485	693	102	242	401	573	93	221	366	-	85	201	333	-	71	168	279	398

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C1

NOSTO783

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1 CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)	
ALTEZZA	1140
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	345
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	124	293	485	693	102	242	401	573	93	221	366	-	85	201	333	-	71	168	279	398

NOSTO784

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1 CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)	
ALTEZZA	1550
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	345
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	750
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	112	265	439	628	92	219	363	519	85	200	332	-	77	182	301	-	64	153	253	361

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A2

NOST0316

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1400
LARGHEZZA	650
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	43 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	149	354	586	837	128	303	501	716	113	267	443	633	98	233	385	551	83	198	327	468

NOST0311

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	650
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	186	439	728	1041	160	380	629	899	142	337	558	798	124	294	486	695	109	259	429	613

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A2

NOSTO317

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO








DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	650
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	186	439	728	1041	160	380	629	899	142	337	558	798	124	294	486	695	109	259	429	613

NOSTO318

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO








DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	2230
LARGHEZZA	650
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	77 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	201	476	789	1128	176	417	690	987	157	373	618	883	138	327	542	775	125	296	491	702

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B2

NOSTO338

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1150
LARGHEZZA	650
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	36 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	120	284	471	673	103	243	402	575	91	215	356	509	79	188	311	444	65	155	256	367

NOSTO740

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	650
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	54 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	158	374	620	886	136	321	532	760	120	284	470	672	104	247	409	585	90	213	353	505

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B2

NOSTO741

ARMADIO "1100" CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	650
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	54 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	158	374	620	886	136	321	532	760	120	284	470	672	104	247	409	585	90	213	353	505

NOSTO742

ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1980
LARGHEZZA	650
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMV
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	72 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	180	426	705	1009	156	370	612	876	139	329	545	779	121	287	476	681	108	256	424	607

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B2

NOSTO340

ZOCCOLO "400" PER FISSAGGIO A PAVIMENTO ARMADI TIPO ARE/M-A2-B2



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO		GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO		TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	TENUTA DIELETTICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	18 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE																				
POTENZA DISSIPABILE (W)																				

NOSTO339

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A2-B2



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288	TENUTA DIELETTICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	18 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE																				
POTENZA DISSIPABILE (W)	43	101	167	239	38	91	150	215	36	84	139	199	33	78	129	185	25	59	98	140

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

VARIANTI ARMADI – SPORTELLI TRASPARENTE



ARE/M-A2-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0316/PT	ARMADIO "1400" CON SPORTELLO TRASPARENTE	1100x300 mm
NOST0311/PT	ARMADIO "1400" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCCOLO	1100x300 mm
NOST0317/PT	ARMADIO "1400" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	1100x300 - 200x300 mm
NOST0318/PT	ARMADIO "1400" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTI CON ZOCCOLO	1100x300 - 200x300 mm

ARE/M-B2-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0338/PT	ARMADIO "1100" CON SPORTELLO TRASPARENTE	900x300 mm
NOST0740/PT	ARMADIO "1100" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCCOLO	900x300 mm
NOST0741/PT	ARMADIO "1100" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	900x300 - 200x300 mm
NOST0742/PT	ARMADIO "1100" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTI CON ZOCCOLO	900x300 - 200x300 mm

ARE/M-SL2-PT SOPRALZI CON SPORTELLO TRASPARENTE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0339/PT	SOPRALZO CON SPORTELLO TRASPARENTE	200x300 mm

VARIANTI ARMADI – UNITI IN PROFONDITÀ



ARE/M-A2-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0316/UP	ARMADIO "1400" UNITO IN PROFONDITÀ	1400x650x900 mm	1335x640x820 mm
NOST0311/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1820x650x900 mm	1335x640x820 mm
NOST0317/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1820x650x900 mm	1335x640x820 mm - 345x640x820 mm
NOST0318/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	2230x650x900 mm	1335x640x820 mm - 345x640x820 mm

ARE/M-B2-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0338/UP	ARMADIO "1100" UNITO IN PROFONDITÀ	1150x650x900 mm	1080x640x820 mm
NOST0740/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1560x650x900 mm	1080x640x820 mm
NOST0741/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1560x650x900 mm	1080x640x820 mm - 345x640x820 mm
NOST0742/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1980x650x900 mm	1080x640x820 mm - 345x640x820 mm

ARE/M-SL2-UP SOPRALZI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0339/UP	SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	410x650x900 mm	345x640x820 mm

SERIE ARE/M-A2-B2

ACCESSORI PER ARMADI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0354	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICI, PANNELLI E STAFFE ARE/M-A2
NOST0356	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICI, PANNELLI E STAFFE ARE/M-B2
N1ST0625	CONTROPORTA ARE/M-A2
N1ST0600	CONTROPORTA ARE/M-B2

TELAIO

CODICE	DESCRIZIONE
N1ST0611	TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO ARE/M-A2-B2
NOCM0311	TELAIO DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI PER ARE/M-A2-B2

PARETE DIVISORIA

CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0552	PARETE DIVISORIA ARE/M-A2-B2

PIASTRA DI FONDO

CODICE	SERIE	MATERIALE	DIMENSIONE (mm)		
			LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESSORE
NOST0371	ARE/M-A2	ACCIAIO	544	1265	2
NOST0370		BACHELITE	544	1265	5
NOST0372		PVC	544	1265	5
NOST0321	ARE/M-B2	ACCIAIO	544	1015	2
NOST0308		BACHELITE	544	1015	5
NOST0322		PVC	544	1015	5
NOST0324	ARE/M-SL2	ACCIAIO	740	290	2
NOST0323		BACHELITE	740	290	5
NOST0325		PVC	740	290	5



PIASTRA IN PVC

PIASTRA IN ACCIAIO

PIASTRA IN BACHELITE



SERIE ARE/M-A3

NOSTO736

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1400	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	TENUTA DIELETRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	40 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	129	305	506	723	108	255	422	603	96	228	377	540	85	202	334	478	74	175	290	415

NOSTO737

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	TENUTA DIELETRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	57 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	163	387	640	916	137	325	538	769	123	291	482	690	109	258	427	610	98	231	382	547

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B3

NOSTO738

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	650
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	57 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	167	387	640	916	137	325	538	769	123	291	482	690	109	258	427	610	98	231	382	547

NOSTO739

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	2230
LARGHEZZA	650
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	74 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	180	426	706	1009	153	363	601	859	138	327	541	774	123	290	481	688	112	266	441	631

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B3

NOSTO298

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1150	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	TENUTA DIELETRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	32 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	103	243	402	575	86	203	336	480	77	182	301	431	68	162	268	383	58	137	228	325

NOSTO320

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	TENUTA DIELETRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	48 KG

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	137	326	539	771	115	272	450	644	103	243	403	576	91	215	356	510	80	190	314	449

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B3

NOSTO319

ARMADIO "1100" CON SOPRALZO








DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	650
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	48 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	137	326	539	771	115	272	450	644	103	243	403	576	91	215	356	510	80	190	314	449

NOSTO358

ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO








DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1980
LARGHEZZA	650
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	65 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	159	377	625	893	134	318	527	754	121	286	474	677	107	253	419	600	97	229	380	543

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B3





NOSTO303

ZOCCOLO "400" PER FISSAGGIO A PAVIMENTO ARMADI TIPO ARE/M-A3-B3



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO		GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO		TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	TENUTA DIELETTICA	15 kv
		PESO INDICATIVO	16 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°
POTENZA DISSIPABILE (W)																				






NOSTO301

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A3-B3



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	650	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	640	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x193	TENUTA DIELETTICA	15 kv
		PESO INDICATIVO	16 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°
POTENZA DISSIPABILE (W)	36	86	142	203	32	77	127	181	30	72	119	171	29	68	112	160	23	55	90	129

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)



ARE/M-A3-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0736/PT	ARMADIO "1400" CON SPORTELLO TRASPARENTE	1100x300 mm
NOST0737/PT	ARMADIO "1400" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCCOLO	1100x300 mm
NOST0738/PT	ARMADIO "1400" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	1100x300 - 200x300 mm
NOST0739/PT	ARMADIO "1400" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTI CON ZOCCOLO	1100x300 - 200x300 mm

ARE/M-B3-PT ARMADI CON SPORTELLI TRASPARENTI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0298/PT	ARMADIO "1100" CON SPORTELLO TRASPARENTE	900x300 mm
NOST0320/PT	ARMADIO "1100" CON SPORTELLO TRASPARENTE E ZOCCOLO	900x300 mm
NOST0319/PT	ARMADIO "1100" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTE	900x300 - 200x300 mm
NOST0358/PT	ARMADIO "1100" E SOPRALZO CON SPORTELLI TRASPARENTI CON ZOCCOLO	900x300 - 200x300 mm

ARE/M-SL3-PT SOPRALZI CON SPORTELLO TRASPARENTE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI PANNELLO TRASPARENTE (HXB)
NOST0301/PT	SOPRALZO CON SPORTELLO TRASPARENTE	200x300 mm



ARE/M-A3-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0736/UP	ARMADIO "1400" UNITO IN PROFONDITÀ	1400x650x700 mm	1335x640x630 mm
NOST0737/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1820x650x700 mm	1335x640x630 mm
NOST0738/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1820x650x700 mm	1335x640x630 mm - 345x640x630 mm
NOST0739/UP	ARMADIO "1400" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	2230x650x700 mm	1335x640x630 mm - 345x640x630 mm

ARE/M-B3-UP ARMADI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0298/UP	ARMADIO "1100" UNITO IN PROFONDITÀ	1150x650x700 mm	1080x640x630 mm
NOST0320/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO UNITI IN PROFONDITÀ	1560x650x700 mm	1080x640x630 mm
NOST0319/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1560x650x700 mm	1080x640x630 mm - 345x640x630 mm
NOST0358/UP	ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	1980x650x700 mm	1080x640x630 mm - 345x640x630 mm

ARE/M-SL3-UP SOPRALZI UNITI IN PROFONDITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRI ESTERNI (HxBxP)	DIMENSIONI UTILI INTERNE (HxBxP)
NOST0301/UP	SOPRALZO UNITI IN PROFONDITÀ	410x650x700 mm	345x640x630 mm

VANO UNICO / VANI AFFIANCATI: PER LE APPLICAZIONI PIÙ ESIGENTI

Proponiamo per le applicazioni più particolari due configurazioni differenti dei nostri armadi: la gamma a vani affiancati e la gamma a vano unico.

LE DIMENSIONI

Con altezza e profondità invariate rispetto le configurazioni standard, si differenziano nella larghezza utile: la gamma a vano unico permette di disporre della larghezza massima in entrata, utile per le apparecchiature più ingombranti (trasformatori, sistemi di sollevamento acque ecc). La gamma a vano affiancato permette, invece, di disporre due vani comunicanti, utili per una disposizione ottima degli accessori con la conseguente migliore gestione dello spazio interno.

LE PERFORMANCE

Grado di protezione, tenuta all'impatto e caratteristiche dielettriche sono assolutamente immutate. Tutte le superfici interne sono in grado di sostenere i carichi di servizio come nelle usuali applicazioni. Grazie alla struttura in SMC tutte le superfici interne sono in grado di sostenere carichi direttamente sugli inserti in ottone o tramite accessori di servizio.

LA VERSATILITÀ

Con oltre 200 configurazioni possibili, anche le applicazioni più particolari possono essere eseguite in modo semplice e veloce: solidità, estetica e funzionalità sono i tratti distintivi che rendono vincente la scelta OEC.



Esempio vano unico



Esempio vano unico



Esempio vano unico



Esempio vano affiancato



Esempio vano affiancato

SERIE ARE/M-B3

ACCESSORI PER ARMADI

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0357	APPARECCHIATURE MODULARI COMPLETE DI CORNICI, PANNELLI E STAFFE ARE/M-B3
N1ST0604	CONTROPORTA ARE/M-B3



TELAIO

CODICE	DESCRIZIONE
N1ST0560	TELAIO DI FISSAGGIO A PAVIMENTO ARE/M-B3
NOCM0312	TELAIO DI SOLLEVAMENTO CON GOLFARI PER ARE/M-A3-B3

PARETE DIVISORIA

CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0553	PARETE DIVISORIA ARE/M-B3



PIASTRA DI FONDO

CODICE	SERIE	MATERIALE	DIMENSIONE (mm)		
			LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESSORE
NOST0321	ARE/M-B3	ACCIAIO	544	1015	2
NOST0308		BACHELITE	544	1015	5
NOST0322		PVC	544	1015	5
NOST0324	ARE/M-SL3	ACCIAIO	544	290	2
NOST0323		BACHELITE	544	290	5
NOST0325		PVC	544	290	5

PIASTRA IN PVC

PIASTRA IN ACCIAIO

PIASTRA IN BACHELITE



SERIE ARE/M-A



SPORTELLLO SUPPLEMENTARE

CODICE	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)
NOST0195	220	135

GRIGLIA D'AREAZIONE

CODICE	LARGHEZZA (mm)	ALTEZZA (mm)	SPESSORE (mm)
NOST0172	147	147	20

OGNI GRIGLIA È COMPOSTA DA DUE PARTI CHE VENGONO MONTATE ALL'INTERNO DEL CONTENITORE E ALL'ESTERNO. TRA LE DUE PARTI INOLTRE VIENE INSERITA UNA RETE ANTI-INSETTO PER GARANTIRE UNA MAGGIORE PROTEZIONE.

SERRATURA

CODICE	DESCRIZIONE
NOSF0014	SERRATURA PER ARE/M
NOSF0031	SERRATURA CIFRATURA 12
NOSF0032	SERRATURA CIFRATURA 21

CERNIERA

CODICE	DESCRIZIONE
N6ST0549	CERNIERA
N5ST0109	PERNO CERNIERA

VENTOLE ASSIALE

CODICE	DESCRIZIONE
N8ST033	VENTOLA ASSIALE PER ARMADI SERIE ARE/M

SERIE ARE/M-A-AFF

NOSTO139/AFF
ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1400	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	TENUTA DIELETRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	70 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	310	733	1214	1737	273	646	1069	1529	261	619	1025	1466	250	591	979	1401	215	509	844	1207

NOSTO158/AFF
ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	TENUTA DIELETRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	90 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	336	795	1316	1882	304	719	1191	1703	293	695	1151	1646	282	669	1107	1584	256	607	1005	1438

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A-AFF

NOSTO162/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	90 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	366	795	1316	1882	304	718	1191	1703	293	695	1151	1646	282	669	1107	1584	256	607	1005	1438

NOSTO163/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	2230
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	110 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	324	766	1269	1814	300	712	1178	1685	292	692	1147	1640	283	671	1111	1590	266	629	1042	1490

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B-AFF

NOST0141/AFF

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1150	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	TENUTA DIELETRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	65,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	272	644	1066	1525	236	558	923	1321	225	533	882	1262	214	507	840	-	176	417	690	987

NOST0185/AFF

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	TENUTA DIELETRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	85 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	310	735	1217	1741	276	654	-	1549	266	629	-	1490	254	603	998	-	224	531	880	-

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B-AFF

NOSTO186/AFF

ARMADIO "1100" CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTICA	15 kv
PESO INDICATIVO	85 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	310	735	1217	1741	276	654	-	1549	266	629	-	1490	254	603	998	-	224	531	880	-

NOSTO187/AFF

ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1980
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTICA	15 kv
PESO INDICATIVO	105 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	310	734	1216	1739	284	671	-	1590	275	651	-	1541	265	651	-	1541	244	578	958	-

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C-AFF

NOST0150/AFF
ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	725	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	TENUTA DIELETRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	40 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	190	449	743	1063	161	382	632	904	154	364	602	861	146	345	572	818	105	249	413	590

NOST0188/AFF
ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	TENUTA DIELETRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	254	600	994	1422	219	519	860	1230	210	496	822	1175	199	472	782	-	163	387	640	916

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C-AFF

NOST0189/AFF

ARMADIO "700" CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1135
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	254	600	994	1422	219	519	860	1230	210	496	822	1175	199	472	782	-	163	387	640	916

NOST0192/AFF

ARMADIO "700" CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1550
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	81 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	276	653	-	1547	245	581	961	1375	236	558	924	1322	226	535	885	-	199	471	780	-

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A1-AFF

NOSTO383/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1400
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTICA	15 kv
PESO INDICATIVO	66 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	322	763	-	1807	285	676	-	1601	276	655	-	1551	267	632	-	-	245	581	962	-

NOSTO373/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTICA	15 kv
PESO INDICATIVO	86 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	322	763	-	1807	285	676	-	1601	276	655	-	1551	267	632	-	-	245	581	962	-

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A1-AFF

NOST0374/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	86 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	322	763	-	1807	285	676	-	1601	276	655	-	1551	267	632	-	-	245	581	962	-

NOST0375/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	2230
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	105 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	315	747	-	1769	288	681	-	1613	280	664	-	1571	272	645	-	-	257	609	-	-

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B1-AFF

NOSTO335/AFF

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1150
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	252	596	987	1412	212	503	833	1192	204	483	799	1143	195	462	764	1093	164	389	644	922

NOSTO379/AFF

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	80 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	295	698	1156	1653	256	607	1005	1437	247	585	969	1386	238	563	932	1333	213	504	835	1194

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B1-AFF

NOSTO380/AFF

ARMADIO "1100" CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	80 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	295	698	1156	1653	256	607	1005	1437	247	585	969	1386	238	563	932	1333	213	504	835	1194

NOSTO381/AFF

ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1980
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	100 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	300	709	1175	1680	268	636	1053	1506	261	617	-	1462	252	597	989	1415	235	556	920	1316

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B1-AFF

NOSTO336/AFF

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A1-B1



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	410	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	29 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	100	237	393	561	84	200	331	473	81	192	318	455	78	185	306	438	51	121	201	287

NOSTO784/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1 CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1156	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	345	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	TENUTA DIELETTRICA	15 kV
		PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	212	502	832	1190	179	424	702	1004	172	407	674	963	164	389	644	921	139	328	544	778

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C1-AFF

NOSTO781/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	725
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	345
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	168	399	661	945	139	330	547	782	133	316	523	748	127	302	500	715	96	229	377	539

NOSTO782/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1 CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1140
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	345
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	168	399	661	945	139	339	547	782	133	316	523	748	127	302	500	715	96	228	377	539

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C1-AFF






NOSTO783/AFF

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1 CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1140	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	345	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193	TENUTA DIELETTRICA	15 kv
		PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE																				
POTENZA DISSIPABILE (W)	235	557	923	1320	198	470	778	1113	190	451	746	1067	182	431	714	1021	153	363	601	859

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A2-AFF

NOST0316/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1400
LARGHEZZA	1200
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	59 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	259	613	1015	1452	223	529	876	1253	210	497	824	1178	196	465	770	1101	166	394	652	933

NOST0311/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kV
PESO INDICATIVO	114 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	294	695	1151	1646	259	614	1017	1454	246	582	964	1378	231	548	907	1297	206	489	809	1158

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A2-AFF

NOSTO317/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	114 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	294	695	1151	1646	259	614	1017	1454	246	582	964	1378	231	548	907	1297	206	489	809	1158

NOSTO318/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	2230
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	145 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	294	695	1152	1647	265	629	1041	1489	254	601	995	1422	241	570	944	1350	222	526	870	1245

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B2-AFF

NOST0338/AFF

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1150
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTICA	15 kV
PESO INDICATIVO	66 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	220	522	864	1235	188	444	736	1053	176	417	690	986	164	388	643	919	133	315	521	745

NOST0740/AFF

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTICA	15 kV
PESO INDICATIVO	100 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	264	626	-	1482	230	545	902	1290	217	514	851	1217	203	481	797	1140	176	417	691	988

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B2-AFF

NOSTO741/AFF
ARMADIO "1100" CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	100 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	264	626	-	1482	230	545	902	1290	217	514	851	1217	203	481	797	1140	176	417	691	988

NOSTO742/AFF
ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1980
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	135 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	275	652	-	1545	246	581	963	1377	233	553	915	1309	220	522	864	1236	200	473	782	1119

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B2-AFF

NOSTO339/AFF

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A2-B2



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	410
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTICA	15 kV
PESO INDICATIVO	34 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	87	205	340	487	75	178	295	421	71	169	279	399	67	160	264	378	43	101	168	240

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A3-AFF

NOSTO736/AFF
ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1400
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	76 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	238	564	934	1336	200	474	785	1122	189	448	742	1061	178	422	698	999	154	365	605	865

NOSTO737/AFF
ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	108 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	276	654	1082	1548	238	563	933	1334	226	536	888	1269	214	508	840	1202	194	459	761	1088

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A3-AFF

NOSTO738/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	108 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	276	654	1082	1548	238	563	933	1334	226	536	888	1269	214	508	840	1202	192	459	761	1088

NOSTO739/AFF

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	2230
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	142 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	281	664	1100	1573	248	587	972	1390	238	563	931	1332	226	536	888	1270	211	499	827	1183

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)






SERIE ARE/M-B3-AFF

NOSTO298/AFF
ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1150	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	TENUTA DIELETRICA	15 kv
		PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43






LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	199	472	782	1118	165	392	648	927	156	369	611	874	146	347	574	821	122	289	479	685

NOSTO320/AFF
ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1560	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1300	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	350	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193	TENUTA DIELETRICA	15 kv
		PESO INDICATIVO	90 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	245	581	962	1376	208	493	816	1167	197	467	773	1106	186	441	729	1043	164	389	644	921

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B3-AFF

NOSTO358/AFF



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1980
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	124 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	261	617	1022	1462	227	537	890	1273	217	513	849	1214	206	487	806	1153	188	446	739	1057

NOSTO319/AFF

ZOCICOLO "400" PER FISSAGGIO A PAVIMENTO ARMADI TIPO ARE/M-A3-B3



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTRICA	48 kv

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	245	581	962	1376	208	493	816	1167	197	467	773	1106	186	441	729	1043	164	389	644	921

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B3-AFF

NOSTO301/AFF

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A3-B3








DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	410
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTICA	15 kV
PESO INDICATIVO	26 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	73	173	286	409	62	147	243	347	59	149	232	331	56	133	221	316	38	91	151	216

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A-UN

NOST0139/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE, VANO UNICO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1400
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	70 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	310	733	1214	1737	273	646	1069	1529	261	619	1025	1466	250	591	979	1401	215	509	844	1207

NOST0158/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO, VANO UNICO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	90 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	366	795	1316	1882	304	719	1191	1703	293	695	1151	1646	282	669	1107	1584	256	607	1005	1438

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A-UN






NOSTO162/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO, VANO UNICO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1820	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	TENUTA DIELETRICA	15 kv
		PESO INDICATIVO	90 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE																				
	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA															
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°															
POTENZA DISSIPABILE (W)	366 795 1316 1882	304 719 1191 1703	293 695 1151 1646	282 669 1107 1584	256 607 1005 1438															






NOSTO163/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO, VANO UNICO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	2230	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	TENUTA DIELETRICA	15 kv
		PESO INDICATIVO	110 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE																				
	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI	QUADRO SINGOLO A PARETE	QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO	QUADRO CENTRALE IN BATTERIA	QUADRO INSERITO IN NICCHIA															
AT (K) AMMISSIBILE	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°	10° 20° 30° 40°															
POTENZA DISSIPABILE (W)	324 766 1269 1814	300 712 1178 1685	292 692 1147 1640	283 671 1111 1590	266 629 1042 1490															

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B-UN

NOST0141/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE, VANO UNICO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1150
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	65,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	272	644	1066	1525	235	558	923	1321	225	533	882	1262	214	507	840	-	176	417	690	987

NOST0185/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	85 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	310	735	1217	1741	276	654	-	1549	266	629	-	1490	254	603	998	-	224	531	880	-

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B-UN

NOSTO186/UN
ARMADIO "1100" CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	85 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	310	735	1217	1741	276	654	-	1549	266	629	-	1490	254	603	998	-	224	531	880	-

NOSTO187/UN
ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1980
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	105 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	310	734	1216	1739	284	671	-	1590	275	651	-	1541	265	628	-	-	244	578	958	-

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C-UN






NOSTO150/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	725	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	TENUTA DIELETRICA	15 kv
		PESO INDICATIVO	40 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	190	449	743	1063	161	382	632	904	154	364	602	861	146	345	572	818	105	249	413	590






NOSTO188/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)		CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)	
ALTEZZA	1135	MATERIALE	SMC
LARGHEZZA	1700	CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
PROFONDITÀ	450	COLORAZIONE	RAL 7035
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590	GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500	TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288	TENUTA DIELETRICA	15 kv
		PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	254	600	994	1422	219	519	860	1230	210	496	822	1175	199	472	782	-	163	387	640	916

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C-UN

NOSTO189/UN

ARMADIO "700" CON SOPRALZO








DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1135
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	254	600	994	1422	219	519	860	1230	210	496	822	1175	199	472	782	-	163	387	640	916

NOSTO192/UN

ARMADIO "700" CON ZOCCOLO E SOPRALZO








DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1550
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	81 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	276	653	-	1547	245	581	961	1375	236	558	924	1322	226	535	885	-	199	471	780	-

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C-UN

NOST0193/UN

ZOCOLO "400" PER FISSAGGIO A PAVIMENTO ARMADI TIPO ARE/M-A-B-C



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	410
LARGHEZZA	850
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	-
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	-
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	32,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POTENZA DISSIPABILE (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOST0147/UN

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A-B-C



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	410
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	32,5 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	118	280	464	663	102	242	400	572	98	232	383	548	94	222	367	525	57	135	224	320

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A1-UN

NOST0383/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1400
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	66 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	292	690	-	1635	250	593	982	1404	241	571	945	1351	231	548	907	-	203	481	796	-

NOST0373/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	VO
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	86 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	322	763	-	1807	285	676	-	1601	276	655	-	1551	267	632	-	-	245	581	962	-

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A1-UN

NOSTO374/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	86 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	322	763	-	1807	285	676	-	1601	276	655	-	1551	267	632	-	-	245	581	962	-

NOSTO375/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	2230
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	105 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	315	747	-	1769	288	681	-	1631	280	664	-	1571	272	645	-	-	257	609	-	-

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B1-UN

NOSTO355/UN
ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1150
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	252	596	987	1412	212	503	833	1192	204	483	799	1143	195	462	764	1093	164	389	644	922

NOSTO379/UN
ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	80 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	295	698	1156	1653	256	607	1005	1437	247	585	969	1386	238	563	932	1333	213	504	835	1194

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B1-UN

NOST0380/UN

ARMADIO "1100" CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	80 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	295	698	1156	1653	256	607	1005	1437	247	585	969	1386	238	563	932	1333	213	504	835	1194

NOST0381/UN

ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1980
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	100 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	300	709	1175	1680	268	636	1053	1506	261	617	-	1462	252	597	989	1415	235	556	920	1316

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B1-UN

NOSTO337/UN

ZOCCOLO "400" PER FISSAGGIO A PAVIMENTO ARMADI TIPO ARE/M-A1-B1



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	410
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	-
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	-
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTICA	15 kv
PESO INDICATIVO	29 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POTENZA DISSIPABILE (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOSTO336/UN

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A1-B1



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	410
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTICA	15 kv
PESO INDICATIVO	29 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POTENZA DISSIPABILE (W)	100	237	393	561	84	200	331	473	81	192	318	455	78	185	306	438	51	121	201	287

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C1-UN

NOST0335/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1150
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	252	596	987	1412	212	503	833	1192	204	483	799	1143	195	462	764	1093	164	389	644	922

NOST0781/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	725
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	345
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	168	399	661	945	139	330	547	782	133	316	523	748	127	302	500	715	96	228	377	539

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C1-UN

NOSTO782/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	700
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	345
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	235	557	923	1320	198	470	778	1113	190	451	746	1067	182	431	714	1021	153	363	601	859

NOSTO783/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1 CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1140
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	345
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	235	557	923	1320	198	470	778	1113	190	451	746	1067	182	431	714	1021	153	363	601	859

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-C1-UN

NOSTO784/UN

ARMADIO "700" MULTIFUNZIONE TIPO ARE/M-C1 CON ZOCCOLO E SOPRALZO








DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1550
LARGHEZZA	1700
PROFONDITÀ	345
ALTEZZA NETTA ACCESSO	590
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1500
INTERASSI DI FISSAGGIO	745x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	-

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°			
POTENZA DISSIPABILE (W)	212	502	832	1190	179	424	702	1004	172	407	674	963	164	389	644	921	139	328	544	778

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A2-UN

NOSTO316/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1400
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	59 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	259	613	1015	1452	223	529	876	1253	210	497	824	1178	196	465	770	1101	166	394	652	933

NOSTO311/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	114 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	294	695	1151	1646	259	614	1017	1454	246	582	964	1378	231	548	907	1297	206	489	809	1158

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A2-UN

NOST0317/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	114 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	294	695	1151	1646	259	614	1017	1454	246	582	964	1378	231	548	907	1297	206	489	809	1158

NOST0318

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	2230
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	145 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	294	695	1152	1647	265	629	1041	1489	254	601	995	1422	241	570	944	1350	222	526	870	1245

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B2-UN

NOSTO338/UN
ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE








DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1150
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	66 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	220	522	864	1235	188	444	736	1053	176	417	690	986	164	388	643	919	133	315	521	745

NOSTO740/UN
ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO








DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	100 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	264	626	-	1482	230	545	902	1290	217	514	851	1217	203	481	797	1140	176	417	691	988

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B2-UN

NOSTO741/UN

ARMADIO "1100" CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	100 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	264	626	-	1482	230	545	902	1290	217	514	851	1217	203	481	797	1140	176	417	691	988

NOSTO742/UN

ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1980
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	135 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	275	652	-	1545	246	581	963	1377	233	553	915	1309	220	522	864	1236	200	473	782	1119

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B2-UN

NOSTO340/UN

ZOCCOLO "400" PER FISSAGGIO A PAVIMENTO ARMADI TIPO ARE/M-A2-B2








DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	410
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	-
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	-
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	34 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°
POTENZA DISSIPABILE (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOSTO339/UN

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A2-B2








DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	410
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	450
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x288

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	34 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°
POTENZA DISSIPABILE (W)	87	205	340	487	75	178	295	421	71	169	279	399	67	160	264	378	43	101	168	240

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A3-UN

NOSTO736/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1400
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	76 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	238	564	934	1336	200	474	785	1122	189	448	742	1061	178	422	698	999	154	365	605	865

NOSTO737/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x192

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETTRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	108 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	276	654	1082	1548	238	563	933	1334	226	536	888	1269	214	508	840	1202	194	459	761	1088

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-A3-UN

NOSTO738/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1820
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	108 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	276	654	1082	1548	238	563	933	1334	226	536	888	1269	214	508	840	1202	194	459	761	1088

NOSTO739/UN

ARMADIO "1400" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	2230
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1263 + 300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	142 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	281	664	1100	1573	248	587	972	1390	238	563	931	1332	226	536	888	1270	211	499	827	1183

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B3-UN

NOST0298/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1150
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	60 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	199	472	782	1118	165	392	648	927	156	369	611	874	146	347	574	821	122	289	479	685

NOST0320/UN

ARMADIO "1100" MULTIFUNZIONE CON ZOCCOLO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	90 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	245	581	962	1376	208	493	816	1167	197	467	773	1106	186	441	729	1043	164	389	644	921

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B3-UN

NOSTO319/UN
ARMADIO "1100" CON SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1560
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	48 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	245	581	962	1376	208	493	816	1167	197	467	773	1106	186	441	729	1043	164	389	644	921

NOSTO358/UN
ARMADIO "1100" CON ZOCCOLO E SOPRALZO



DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	1980
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	1020+300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	124 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				QUADRO SINGOLO A PARETE				QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	261	617	1022	1462	227	537	890	1273	217	513	849	1214	206	487	806	1153	188	446	739	1057

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)

SERIE ARE/M-B3-UN

NOSTO303/UN

ZOCOLO "400" PER FISSAGGIO A PAVIMENTO ARMADI TIPO ARE/M-A3-B3








DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	410
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	-
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	-
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	15 kv
PESO INDICATIVO	26 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOSTO301/UN

SOPRALZO "400" PER ARMADI TIPO ARE/M-A3-B3








DIMENSIONE CARATTERISTICHE (mm)

ALTEZZA	410
LARGHEZZA	1300
PROFONDITÀ	350
ALTEZZA NETTA ACCESSO	300
LARGHEZZA NETTA DI ACCESSO	1280
INTERASSI DI FISSAGGIO	545x96x193

CARATTERISTICHE TECNICHE (mm)

MATERIALE	SMC
CLASSE DI REAZIONE FUOCO (UL 94)	V0
COLORAZIONE	RAL 7035
GRADO DI PROTEZIONE (CEI 60529)	IP 55
TENUTA DELL'IMPATTO (CEI 62262)	IK 10
TENUTA DIELETRICA	26 kv
PESO INDICATIVO	90 kg

DISSIPAZIONE SECONDO METODO DI CALCOLO CEI 17-43

LAYOUT DI INSTALLAZIONE	 QUADRO ESPOSTO SU TUTTI I LATI				 QUADRO SINGOLO A PARETE				 QUADRO SINGOLO CON PARETI AD ANGOLO O AFFIANCATO				 QUADRO CENTRALE IN BATTERIA				 QUADRO INSERITO IN NICCHIA			
AT (K) AMMISSIBILE	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°	10°	20°	30°	40°
POTENZA DISSIPABILE (W)	73	173	286	409	62	147	243	347	59	140	232	331	56	133	221	316	38	91	151	216

Tutte le combinazioni riportate possono essere richieste con: serratura Yale 12 (aggiungendo al codice prodotto /12), serratura Yale 21 (aggiungendo al codice prodotto /21) oppure senza serratura (aggiungendo al codice prodotto /W)