



10

SERRATURE E  
LUCCHETTI

**SERIE SC/T**

SERRATURA PER CONTENITORI ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO

**NOSF0011**

DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	76	86	40

**CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:**

- Serratura a tre punti di chiusura per contenitori in vetroresina da esterno, tipo a tabella Enel DS 4541/2 Unificata Nazionale apribile da un'unica chiave.
- La serratura è dotata di molle di richiamo che la mantengono in posizione di chiuso.
- Il cilindro è realizzato in poliammide, quote come da disegno Enel B 65-105 tipo B ed è manovrabile con chiave tipo Enel DS 4543 la cui estrazione è possibile solo in posizione di chiuso.
- La serratura è costruita in modo da non avere continuità metallica interno/esterno.
- Sulla serratura è montato il disco copritoppa.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura ad incastro.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Grigio RAL 7001.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4541/2 matr. 226711.

**ACCESSORIO:**

- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.
- PALETGTW - Kit paletti armadio GTWS.

**ACCESSORIO PER SERIE:**

- ARE/GMI-Y UNIFICATO.
- ARE/GTI-Y UNIFICATO.
- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/B (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/E.
- ARE/CBT.
- ARE/PTP/1 - PTP/2.
- ARE/IN1.
- ARE/IN2.
- ARE/IN3.
- ARE/IN4.
- ARE/ST1.
- SRT/ND1.
- SRT/ND3.
- SRT/ND5.

**SERIE SC/1**

SERRATURA PER CONTENITORI ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO

**NOSF0010**

DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	76	86	40

**CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:**

- Serratura a tre punti di chiusura per contenitori in vetroresina da esterno destinati a gruppi di misura, tipo a tabella Enel DS 4541/1 Unificata Nazionale che consente l'ispezione autonoma di più utenti.
- La serratura è dotata di molle di richiamo che la mantengono in posizione di chiuso.
- Il cilindro A (per il cliente) è realizzato in barra trafilata di ottone e con movimenti a pistoncini, il cilindro B è realizzato in poliammide, quote come da disegno Enel B65-105 ed è manovrabile con chiave tipo Enel DS 4543 la cui estrazione è possibile solo in posizione di chiuso.
- La serratura è costruita in modo da non avere continuità metallica interno/esterno.
- Sulla serratura è montato il disco copritoppa con portachave.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura ad incastro.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestingente, colore Grigio RAL 7001.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4541/1 matr. 226714.

**ACCESSORIO:**

- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.
- PALETGTW - Kit paletti armadio GTWS.

**ACCESSORIO PER SERIE:**

- ARE/GMI-Y Unificato.
- ARE/GTI-Y Unificato.
- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/B (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/E.
- ARE/CBT.
- ARE/PTP/1 - PTP/2.
- ARE/IN1.
- ARE/IN2.
- ARE/IN3.
- ARE/IN4.
- ARE/ST1.
- SRT/ND1.
- SRT/ND3.
- SRT/ND5.

**SERIE SC/12-21**

SERRATURA PER CONTENITORI CON CIFRATURA 12-21 ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO

**S4541Y12 - S4541Y21**

DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	76	86	40

**CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:**

- Serratura a tre punti di chiusura per contenitori in vetroresina da esterno destinati a gruppi di misura, che consente l'ispezione autonoma di più utenti.
- La serratura è dotata di molle di richiamo che la mantengono in posizione di chiuso.
- Il cilindro A (per il cliente) è realizzato in barra trafilata di ottone e con movimenti a pistoncini ed è cifrato Yale. Il cilindro B è realizzato in poliammide, ed è manovrabile con chiave tipo Enel DS 4543 la cui estrazione è possibile solo in posizione di chiuso.
- La serratura è costruita in modo da non avere continuità metallica interno/esterno.
- Sulla serratura è montato il disco copritoppa con portachiave.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura ad incastro.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Grigio RAL 7001.

**ACCESSORIO:**

- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.
- PALETGTW - Kit paletti armadio GTWS.

**ACCESSORIO PER SERIE:**

- ARE/GMI-Y UNIFICATO.
- ARE/GTI-Y UNIFICATO.
- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/b (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/c (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/E.
- ARE/CBT.
- ARE/PTP/1 - PTP/2.
- ARE/IN1.
- ARE/IN2.
- ARE/IN3.
- ARE/IN4.
- ARE/ST1.
- SRT/ND1.
- SRT/ND3.
- SRT/ND5.

**SERIE SC/ML**

SERRATURA PER CONTENITORI ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO

**S63790AW****CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:**

- Serratura con maniglia a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 500x500 e 500x900 e sportelli serie SRT/ND3 e SRT/ND4.
- La serratura è predisposta per l'applicazione di un lucchetto direttamente sulla maniglia di apertura e chiusura.
- Il perno di manovra posto sulla maniglia è in ottone, le rimanenti parti sono in poliammide.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti ed hanno lunghezza variabile a secondo del tipo di contenitore.
- La serratura è realizzata in modo da non avere continuità metallica interno/esterno.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Nero RAL 8022.

**ACCESSORIO:**

- PALET500 - Kit paletti armadio 500.
- PALET900 - Kit paletti armadio 900.
- PALETSP - Kit paletti per sportelli 50x50.

**ACCESSORIO PER SERIE:**

- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/D (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- SRT/ND3 (pag. 334).
- SRT/ND4 (PAG. 335).

**SERIE SC/T2**

SERRATURA PER CONTENITORI ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO

**19000454 PER CHIAVE TRIANGOLARE E LUCCHETTABILE**

DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	60	85	50

**CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:**

- Serratura a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 200x500, 500x500, 700x700 e 500x900 e sportelli serie SRT/ND2, SRT/ND3 e SRT/ND4.
- L'apertura e chiusura può essere effettuata nei seguenti modi: da parte dell'utente tramite l'applicazione di un lucchetto, da parte dell'Enel con la chiave tipo a triangolo. è possibile consentire l'apertura/chiusura solo tramite chiave triangolare ruotando il blocchetto di fermo.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti ed hanno lunghezza variabile a secondo del tipo di contenitore.
- La serratura è realizzata in modo da non avere continuità metallica interno esterno

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestingente, colore Nero RAL 8022..

**ACCESSORIO:**

- PALET500 - Kit paletti armadio 500.
- PALET700 - Kit paletti armadio 700.
- PALET900 - Kit paletti armadio 900.
- PALETSP - Kit paletti per sportelli 50x50.
- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.

**ACCESSORIO PER SERIE:**

- ARE/C1M.
- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/D (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- SRT/ND2.
- SRT/ND3.
- SRT/ND4.

**SERIE SC/T2**

SERRATURA PER CONTENITORI ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO

**19000454 PER CHIAVE TRIANGOLARE E LUCCHETTABILE**

DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	60	85	50

**CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:**

- Serratura a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 200x500, 500x500, 700x700 e 500x900 e sportelli serie SRT/ND2, SRT/ND3 e SRT/ND4.
- L'apertura e chiusura può essere effettuata nei seguenti modi: da parte dell'utente tramite l'applicazione di un lucchetto, da parte dell'Enel con la chiave a triangolo tipo Toscana. È possibile consentire l'apertura/chiusura solo tramite chiave triangolare ruotando il blocchetto di fermo.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti ed hanno lunghezza variabile a secondo del tipo di contenitore.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguento, colore Grigio RAL 7001.

**ACCESSORIO:**

- PALET500 - Kit paletti armadio 500.
- PALET700 - Kit paletti armadio 700.
- PALET900 - Kit paletti armadio 900.
- PALETSP - Kit paletti per sportelli 50x50.
- PALETNAZ - Kit paletti regolabili.

**ACCESSORIO PER SERIE:**

- ARE/C1M.
- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/D (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- SRT/ND2.
- SRT/ND3.
- SRT/ND4.

**SERIE SC/YL**

SERRATURA PER CONTENITORI ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO



DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	60	85	50

**Varianti**

CODICE	DESCRIZIONE
S63831 AW	SERRATURA CON CIFRATURA YALE TIPO 12
S63831 BK	SERRATURA CON CIFRATURA YALE TIPO 21

**CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:**

- Serratura a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 200x500, 500x500, 700x700 e 500x900 e sportelli serie SRT/ND2, SRT/ND3 e SRT/ND4.
- L'apertura e chiusura può essere effettuata nei seguenti modi: tramite l'applicazione di un lucchetto o tramite chiave cifrata Yale. È possibile consentire l'apertura/chiusura solo tramite chiave Yale ruotando il bloccetto di fermo.
- A richiesta possono essere fornite con cifratura della chiave personalizzata.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti ed hanno lunghezza variabile a secondo del tipo di contenitore.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Nero RAL 8022.

**ACCESSORIO:**

- PALET500 - KIT PALETTI ARMADIO 500.
- PALET700 - KIT PALETTI ARMADIO 700.
- PALET900 - KIT PALETTI ARMADIO 900.
- PALETSP - KIT PALETTI PER SPORTELLI 50X50.
- PALETNAZ - KIT PALETTI REGOLABILI

**ACCESSORIO PER SERIE:**

- ARE/C1M.
- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/D (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- SRT/ND2.
- SRT/ND3.
- SRT/ND4.

## SERIE SC/SL

SERRATURA PER CONTENITORI ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO



DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	60	85	50

## Varianti

CODICE	DESCRIZIONE
19000201	SERRATURA CON CHIAVE A SPILLO CON CIFRATURA ENEL VENETO
19000202	SERRATURA CON CHIAVE A SPILLO CON CIFRATURA ENEL FRIULI VENEZIA GIULIA
19000203	SERRATURA CON CHIAVE A SPILLO CON CIFRATURA ENEL TRENTINO ALTO ADIGE
S063777R	SERRATURA CON CHIAVE A SPILLO CON CIFRATURA ENEL LAZIO
S63777NK	SERRATURA CON CHIAVE A SPILLO CON CIFRATURA ENEL CAMPANIA (630N)

## CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Serratura a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 200x500, 500x500, 700x700 e 500x900 e sportelli serie SRT/ND2, SRT/ND3 e SRT/ND4.
- L'apertura e chiusura può essere effettuata nei seguenti modi: da parte dell'utente tramite l'applicazione di un lucchetto, da parte dell'Enel con la chiave tipo a spillo. È possibile consentire l'apertura/chiusura solo tramite chiave a spillo ruotando il blocchetto di fermo.
- A richiesta possono essere fornite con cifratura della chiave personalizzata.
- Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti ed hanno lunghezza variabile a secondo del tipo di contenitore.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Nero RAL 8022.

## ACCESSORIO:

- PALET500 - KIT PALETTI ARMADIO 500.
- PALET700 - KIT PALETTI ARMADIO 700.
- PALET900 - KIT PALETTI ARMADIO 900.
- PALETSP - KIT PALETTI PER SPORTELLI 50X50.
- PALETNAZ - KIT PALETTI REGOLABILI.

## ACCESSORIO PER SERIE:

- ARE/C1M.
- ARE/A (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/C (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- ARE/D (compatibile anche con versioni su basamento e sovrapposte).
- SRT/ND2.
- SRT/ND3.
- SRT/ND4.

**SERIE SC/S**

SERRATURA PER COLONNINO STRADALE (TRIVENETO) ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO



DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	60	85	31

**Varianti**

CODICE	DESCRIZIONE
S653361K	SERRATURA CON CIFRATURA VENETO
S653362K	SERRATURA CON CIFRATURA FRIULI VENEZIA GIULIA
S653363K	SERRATURA CON CIFRATURA TRENINO ALTO ADIGE

**CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:**

- Serratura a tre punti di chiusura per colonnini stradali in vetroresina a tabella 2862 A • 2862 B • 2862 C (Triveneto).
- La serratura è manovrabile con chiave a spillo.
- La cifratura può essere personalizzata a richiesta.
- Le aste di chiusura (fornite a corredo) sono applicate alla serratura con viti.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Nero RAL 8022.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: 2257 A Triveneto.

**ACCESSORIO PER SERIE:**

- ARE/ST2.
- ARE/ST3.

## SERIE SC/YS

SERRATURA PER COLONNINO STRADALE TIPO YALE ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO



DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	60	85	31

## Varianti

CODICE	DESCRIZIONE
S165349K	SERRATURA CON CIFRATURA YALE 12
S065349K	SERRATURA CON CIFRATURA YALE 21

## CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Serratura a tre punti di chiusura per colonnini stradali in vetroresina.
- La serratura è manovrabile con chiave tipo Yale.
- La cifratura può essere personalizzata a richiesta.
- Le aste di chiusura (fornite a corredo) sono applicate alla serratura con viti.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro, autoestinguente, colore Nero RAL 8022

## ACCESSORIO PER SERIE:

- ARE/ST2.
- ARE/ST3.

**SERIE PTE/LC**

LUCCHETTO PER SEZIONATORI E QUADRI DI MANOVRA ANCHE CON CHIUSURE DI TIPO MECCATRONICO

**L226712K**

DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO	85	128	V

**CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:**

- Il lucchetto è idoneo per la chiusura dei sezionatori, dei quadri di manovra e svariate altre applicazioni.
- Il lucchetto è predisposto per il funzionamento con la chiave a spillo tipo Y ed è provvisto di copritoppa.
- A richiesta può essere fornito con chiavi e cifratura personalizzata.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Cavallotto in acciaio inox X 10 Cr Ni S 1809 UNI 6901.
- Involucro in acciaio inox X 5 Cr Ni 1810 UNI 7500.
- Organi interni in lega di rame P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel DS 4241 Nazionale.